

PROFIL A39

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm]		
	H 45	H 53, PH 79, HK 53, CH 53	H 68
1	≤ 2700	≤ 3200	≤ 3900
2	≤ 2500	≤ 2900	≤ 3400
3	≤ 2300	≤ 2500	≤ 2900
4	≤ 1900	≤ 2100	≤ 2300
5	≤ 1600	≤ 1800	≤ 2000
6	≤ 1500	≤ 1600	≤ 1900

PROFIL A40

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm]		
	H 45	H 53, PH 79, HK 53, CH 53	H 68
1	≤ 3200	≤ 3700	≤ 4100
2	≤ 2900	≤ 3300	≤ 3800
3	≤ 2300	≤ 2900	≤ 3300
4	≤ 2000	≤ 2400	≤ 2600
5	≤ 1700	≤ 2100	≤ 2200
6	≤ 1500	≤ 1700	≤ 2000

PROFIL A43

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm]		
	H 45	H 53, PH 79, HK 53, CH 53	H 68
1	≤ 2900	≤ 3300	≤ 3900
2	≤ 2600	≤ 3000	≤ 3400
3	≤ 2400	≤ 2600	≤ 3000
4	≤ 2000	≤ 2200	≤ 2400
5	≤ 1700	≤ 1900	≤ 2100
6	≤ 1500	≤ 1600	≤ 1800

PROFIL A52

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szer. rolety z prowadnicami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 12424	Maksymalna szer. rolety z prowadnicami [mm]
	SU43, SH66		SH75
1	≤ 4600	1	≤ 3000
2	≤ 3800	2	≤ 2500
3	≤ 3200	3	≤ 1800
4	≤ 2700		
5	≤ 2300		
6	≤ 2000		

PROFIL A55

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szer. rolety z prowadnicami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 12424	Maksymalna szer. rolety z prowadnicami [mm]
	SU43, SH66		SH75
1	≤ 4800	1	≤ 3000
2	≤ 4700	2	≤ 2500
3	≤ 3900	3	≤ 1800
4	≤ 3200		
5	≤ 2800		
6	≤ 2400		

PROFIL EX41

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm]		
	H 53, PH 79, HK 53, CH 53	H68	HW66
1	≤ 5300	≤ 5900	≤ 5900
2	≤ 5200	≤ 5900	≤ 5900
3	≤ 4800	≤ 5900	≤ 5900
4	≤ 3600	≤ 5900	≤ 5000
5	≤ 2900	≤ 5200	≤ 3600
6	≤ 2600	≤ 5000	≤ 3000

PROFIL EX55

Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659	Maksymalna szer. rolety z prowadnicami [mm]		Maksymalna szer. rolety antywłamaniowej RC3 wg EN 1627 z prowadnicami [mm]*
	SU43, SH66	HW80	HW80
5	≤ 5900	≤ 5900	-
6	≤ 5900	≤ 5900	≤ 2800

* profil do produkcji rolety antywłamaniowej o 3 klasie odporności na włamanie (oznaczenie RC3 wg EN 1627), używany w zestawie z prowadnicami HW80 lub HW90, wieszakami segmentowymi WB, wzmocnioną listwą LDG55/W, zespołem antywłamaniowym oraz napędem elektrycznym. Maksymalna powierzchnia 10,35 m².

